

Ausschreibungstexte

| Pos. | Menge/Einheit | Leistung | EP | GP |
|-------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 1. | | Trapez-Rillenplatte BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 8 cm Farbe weiß / schwarz / gelb Rillenabstand = 40 SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984 | | |
| 2. | | Trapez-Rillenplatte BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 5 cm Farbe weiß / schwarz / gelb Rillenabstand = 40 mm SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984 | | |
| 3. | | Noppenplatte System BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 8 cm Noppen diagonal kegelstumpf, 50 Stck. Farbe: weiß / schwarz / gelb SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984 | | |
| 3. | | Noppenplatte System BOTAKT aus Polymerbeton Abmessungen: L / B / H = 30 / 30 / 5 cm Noppen diagonal kegelstumpf, 50 Stck. Farbe: weiß / schwarz / gelb SRT-Wert > 60 gem. DIN 32984 | | |

Vertrieb: Firma
ÖBS GmbH
Zur Ripsbek 2
22952 Lütjensee
Tel.: 04154 / 99 88 400

Wir sind Ihr Partner für:



Gleiseindeckungssystem
BODAN & Gleistragplatten

GFK-
Konstruktionen

Dienst- und
Rettungswege

Auffangwannen -
systeme

Blindenleitsystem
ÖBS

Kabelbauprodukte
Beton - Kunststoff

Betonfertigteile
Bahnbau - Tiefbau